

Prenosný spätný projektor

INTEGER (F44LS)



Veľmi elegantný a ľahký. Absolútne vernú farebnú projekciu fólií za denného svetla zabezpečuje sofistikovaný iluminačný systém s kondenzátorom a špičkovým vario objektívom. Jedinečný chladiaci systém je výkonný a tichý. Má nízku hmotnosť vďaka elektronickému zdroju a jeho elegantné rameno sa dá ľahko zložiť a uložiť do kufríka. V prípade, že sa vypáli žiarovka, rýchly menič žiarovky okamžite umožní aktiváciu náhradnej žiarovky.



Technické parametre:

Žiarovka (W/V)	250/24
Typ žiarovky	EHJ
Menič žiarovky	ÁNO
Šetrič žiarovky (ekonomický vypínač)	NIE
Indikátor vypálenej žiarovky	NIE
Objektív (počet šošoviek)	3 - vario
Ohnisková vzdialenosť (f=mm)	335-380
Šírka obrazu v cm – min/max	80/340
Projekčná vzdialenosť v cm – min/max	120/450
Kondenzor	NIE
Pracovná plocha (mm)	285x285
Odnímateľné rameno	ÁNO
Fringing systém	NIE
Poistka proti prehriatiu	ÁNO
Svetelný tok v lumenoch	2800
Rozmery v mm dxšxv	400x320x480
Rozmery v rozloženom stave (mm)	400x320x120
Hmotnosť v kg netto/brutto(v kartóne)	4,6/6

